

## (H)03VH-H PVC Twin kabel (YzwL)

**Primjena:** Pogodan za suhe prostore za spajanje prenosivih električnih aparata izloženih niskom mehaničkom napreznju, poput radio aparata i rasvjetnih tijela, ali ne za grijaća tijela.



**Konstrukcija:**  
 1 ..... finožični použeni goli bakreni vodič, klase 6  
 2 ..... PVC izolacija  
 položena paralelno, lako odvojiva

**Standardi:** prilagođen standardu DIN VDE 081-5  
 DIN EN 60228 klasa 6 (konstrukcija)

### Tehnički podaci:

Nominalni napon Uo/U	[V]	300 / 300 Volt
Ispitni napon	[V] <sub>Ac</sub>	2000
Temperaturni raspon	pri savijanju	+5°C do +70°C
Radna temperatura	kratki spoj	150
Trajanje kratkog spoja	max.	5
Zapaljivost	standard	EN 60332-1-2

Broj žila i nominalni presjek mm <sup>2</sup>	Boje	Udio bakra kg/km	Konstr. vodiča (pribl.vrijed.) mm	Vanjske dimenzije cca mm	Težina cca kg/km
2 x 0,75	crn/ssiv/bij/sm	14,4	40 x 0,16	2,7 x 5,3	27