

JB-YY

Vatrodajvni kabel

Primjena:

Pogodni su za fiksne instalacije u zatvorenom prostoru i koriste se u vatrodajvnim sustavima.



Konstrukcija:

- 1 puni goli bakreni vodič, Ø 0,8mm
- 2 izolacija žila od polivinil klorida (PVC)
- 3 vanjski plašt od polivinil klorida (PVC), crveni s oznakom "BRANDMELDEKABEL" (vatrodajvni kabel)

Standardi:

DIN VDE 0815 (identifikacija žila)
DIN EN 60228 klasa 1 (konstrukcija)

Tehnički podaci:

Vršni radni napon	[V]	300 Volt
Ispitni napon	[V] _{AC}	800
Temperaturni raspon	pri savijanju fiksno ugrađen	- 5°C do +50°C -30°C do +70°C
Radius savijanja	pri savijanju	15
Zapaljivost	standard	EN 60332-1-2
Otpor izolacije	min.	[MΩm/km] 100
Radni kapacitet	max.	[Ωm/km] 73,2 [nF/km] 100

Broj žila i nominalni promjer vodiča mm	Udio bakra kg/km	Debljina izolacije mm	Vanjski promjer cca mm	Težina cca kg/km
2 x 0,8	9,6	1,1	5,2	35
3 x 0,8	14,4	1,1	5,5	44
4 x 0,8	19,2	1,1	5,9	51