

LiYY

Elektronički upravljački kabel

Primjena:

Instalira se u suhim i vlažnim prostorima kao priključni i spojni kabel u upravljačkoj, mjernoj i regulacijskoj tehnologiji.



Konstrukcija:

- 1 finožični použeni goli bakreni vodič
- 2 izolacija žila od polivinil klorida (PVC)
- 3 vanjski plašt od polivinil klorida (PVC), sivi

Informacije:

Vršni radni napon [V]:

0,14 mm² ... 350 Volt

svi ostali ... 500 Volt

Ispitni napon [V_{AC}]:

0,14 mm² ... 800 Volt

svi ostali ... 1.200 Volt

Standardi:

prilagođen standardu DIN VDE 0812
 DIN EN 60228 klasa 5 (konstrukcija)
 DIN 47100 ili tvornički standard (identifikacija žila)

Tehnički podaci:

Temperaturni raspon

pri savijanju
fiksno ugrađen

-5°C do +50°C

-40°C do +80°C

Radijus savijanja

pri savijanju

x promjer

10

Zapaljivost

standard

EN 60332-1-2

Otpor izolacije

min.

[MΩ/km]

100

Broj žila i nominalni presjek	Udio bakra	Konstr. vodiča (pribl.vrijed.)	Otpor petlje vodiča	Vanjski promjer	Težina cca
mm ²	kg/km	mm	Ohm/km	cca mm	kg/km
2 x 0,14	2,7	18 x 0,10	138,0	3,2	12
3 x 0,14	4,0	18 x 0,10	138,0	3,4	15
4 x 0,14	5,4	18 x 0,10	138,0	3,6	17
5 x 0,14	6,7	18 x 0,10	138,0	3,9	22
6 x 0,14	8,1	18 x 0,10	138,0	4,2	25
7 x 0,14	9,4	18 x 0,10	138,0	4,2	26
8 x 0,14	10,8	18 x 0,10	138,0	4,5	29
10 x 0,14	13,4	18 x 0,10	138,0	5,2	35
12 x 0,14	16,1	18 x 0,10	138,0	5,6	43
16 x 0,14	21,5	18 x 0,10	138,0	6,1	52
18 x 0,14	24,2	18 x 0,10	138,0	6,9	65
21 x 0,14	28,2	18 x 0,10	138,0	6,9	79
24 x 0,14	32,3	18 x 0,10	138,0	7,6	89
30 x 0,14	40,3	18 x 0,10	138,0	8,0	106
2 x 0,25	4,8	14 x 0,16	75,5	3,8	25
3 x 0,25	7,2	14 x 0,16	75,5	4,0	29
4 x 0,25	9,6	14 x 0,16	75,5	4,3	31
5 x 0,25	12,0	14 x 0,16	75,5	4,7	38

Broj žila i nominalni presjek mm ²	Udio bakra kg/km	Konstr. vodiča (pribl.vrijed.) mm	Otpor petlje vodiča Ohm/km	Vanjski promjer cca mm	Težina cca kg/km
6 x 0,25	14,4	14 x 0,16	75,5	5,1	42
7 x 0,25	16,8	14 x 0,16	75,5	5,4	48
8 x 0,25	19,2	14 x 0,16	75,5	5,7	54
10 x 0,25	24,0	14 x 0,16	75,5	6,8	65
12 x 0,25	28,8	14 x 0,16	75,5	7,0	75
16 x 0,25	38,4	14 x 0,16	75,5	7,7	95
18 x 0,25	43,2	14 x 0,16	75,5	8,3	101
24 x 0,25	57,6	14 x 0,16	75,5	9,4	143
30 x 0,25	72,0	14 x 0,16	75,5	10,3	172
36 x 0,25	86,4	14 x 0,16	75,5	11,1	196
2 x 0,34	6,5	19 x 0,16	57,5	4,2	28
3 x 0,34	9,8	19 x 0,16	57,5	4,4	30
4 x 0,34	13,1	19 x 0,16	57,5	4,8	40
5 x 0,34	16,3	19 x 0,16	57,5	5,5	44
7 x 0,34	22,9	19 x 0,16	57,5	5,9	60
10 x 0,34	32,6	19 x 0,16	57,5	7,6	77
12 x 0,34	39,2	19 x 0,16	57,5	7,8	97
16 x 0,34	52,2	19 x 0,16	57,5	8,7	114
18 x 0,34	58,8	19 x 0,16	57,5	9,1	135
24 x 0,34	78,3	19 x 0,16	57,5	11,0	171
36 x 0,34	117,5	19 x 0,16	57,5	12,5	244
2 x 0,5	9,6	16 x 0,21	37,8	4,7	25
3 x 0,5	14,4	16 x 0,21	37,8	5,0	35
4 x 0,5	19,2	16 x 0,21	37,8	5,6	42
5 x 0,5	24,0	16 x 0,21	37,8	6,1	49
7 x 0,5	33,6	16 x 0,21	37,8	6,9	73
10 x 0,5	48,0	16 x 0,21	37,8	8,6	120
12 x 0,5	57,6	16 x 0,21	37,8	8,9	130
16 x 0,5	76,8	16 x 0,21	37,8	10,2	152
18 x 0,5	86,4	16 x 0,21	37,8	10,2	159
24 x 0,5	115,2	16 x 0,21	37,8	12,5	250
36 x 0,5	172,8	16 x 0,21	37,8	14,5	315
3 x 0,75	21,6	24 x 0,21	25,3	5,6	64
5 x 0,75	36,0	24 x 0,21	25,3	6,9	77