

(N)YFAZ PVC Twin kabel

Primjena: Pogodan za suhe prostore za spajanje prenosivih potrošača izloženih niskom mehaničkom naprezanju poput lagane ručne elektro opreme te unutar i na rasvjetnim tijelima.



Konstrukcija:
 1 finožični použeni goli bakreni vodič
 2 PVC izolacija položena paralelno, lako odvojiva, izolacija jedne žile valovita

Standardi: prilagođen standardu DIN VDE 0250
 DIN EN 60228 klasa 5 (konstrukcija)

Tehnički podaci:

Nominalni napon U₀/U

[V]

300 / 300 Volt

Ispitni napon

[V]_{AC}

2000

Temperaturni raspon

pri savijanju

+5°C do +70°C

Zapaljivost

standard

EN 60332-1-2

Broj žila i nominalni presjek mm ²	Boje	Udio bakra kg/km	Konstr. vodiča (pribl.vrijed.) mm	Vanjske dimenzije cca mm	Težina cca kg/km
2 x 0,5	bij	9,6	16 x 0,20	2,1 x 4,4	16
2 x 0,75	bij	14,4	24 x 0,20	2,3 x 5,0	22
2 x 1	bij	19,2	30 x 0,20	2,6 x 5,5	28
2 x 1,5	bij	28,8	30 x 0,25	2,8 x 6,0	37
2 x 2,5	bij	48,0	50 x 0,25	3,6 x 7,5	60
2 x 4	bij	76,8	56 x 0,30	4,4 x 9,5	101