

LFZ-XY

Kabel za zvučnike

Primjena:

Pogodan za suhe prostore za spajanje komunikacijske opreme, uglavnom za HIFI primjene kao spojni kabel za zvučnike.



Konstrukcija:

- 1 finožični použeni goli bakreni vodič
- 2 izolacija žila od specijalnog mekanog PVC-a, položena paralelno, identifikacija žila pomoću separacijske trake

Standardi:

prema tvorničkom standardu

Tehnički podaci:

Nominalni napon U₀/U

[V]

300 / 300 Volt

Ispitni napon

[V]_{AC}

2000

Temperaturni raspon

pri savijanju

-5°C do +70°C

Zapaljivost

standard

EN 60332-1-2

Broj žila i nominalni presjek	Boje	Udio bakra	Otpor vodiča	Konstr. vodiča (pribl.vrijed.)	Vanjske dimenzije	Težina
mm ²		kg/km	Ohm/km	mm	cca mm	cca kg/km
2 x 1,5	prirod.	28,8	13,3	191 x 0,10	3,2 x 6,4	41
2 x 2,5	prirod.	48,0	8,0	322 x 0,10	3,7 x 7,4	61
2 x 4	prirod.	76,8	5,0	511 x 0,10	4,8 x 9,6	104
2 x 6	prirod.	115,2	3,3	765 x 0,10	6,5 x 14,0	160
2 x 10	prirod.	192,0	2,0	560 x 0,15	8,0 x 17,0	270