

**YR**

## PVC-om izolirani telekomunikacijski kabel

**Primjena:**

Za unutarnju instalaciju u cijevima, kabelskim kanalima ili nadžbukno. Kabel je pogodan za primjenu u intercom komunikatorima, ali se ne smije koristiti za energetske instalacije.



**Konstrukcija:**

- 1 ..... puni goli bakreni vodič
- 2 ..... izolacija žila od polivinil klorida (PVC)
- 3 ..... vanjski plašt od polivinil klorida (PVC), bijeli

**Standardi:**

prema tvorničkom standardu

**Tehnički podaci:**

Vršni radni napon	[V]	100 Volt
Ispitni napon	[V] <sub>Ac</sub>	1000
Temperaturni raspon	pri savijanju	+5°C do +50°C
Radius savijanja	pri savijanju	15 x promjer
Zapaljivost	standard	EN 60332-1-2

Broj žila i nominalni presjek mm <sup>2</sup>	Udio bakra kg/km	Vanjski promjer cca mm	Težina cca kg/km
2 x 0,8	9,6	3,7	24
3 x 0,8	14,4	4,0	30
4 x 0,8	19,2	4,3	36
5 x 0,8	24,0	4,7	44
6 x 0,8	28,8	5,0	52
10 x 0,8	48,0	7,2	92